

METOR 6M

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa umożliwiają zastosowanie bramki w punktach kontrolnych i wejściach z kontrolowanym dostępem.

Uniwersalne zastosowanie; odporność na zakłócenia

Zaawansowane funkcje zwiększające bezpieczeństwo

Zautomatyzowane funkcje ułatwiające użytkowanie

Stopień ochrony IP55 umożliwia stosowanie na zewnątrz w osłoniętym miejscu



Metor 6M to uniwersalny, wielostrefowy, bramkowy wykrywacz metali stworzony głównie do wykrywania broni. Najczęściej stosowany do sprawdzania osób w budynkach użytku publicznego, aresztach, więzieniach, sądach. Stosowany do zabezpieczania koncertów, imprez sportowych a także do kontroli pracowników w zakładach przemysłowych czy też gości w hotelach, kasynach, klubach nocnych.



Niezależne strefy gwarantują:

Doskonale rozróżnianie,
Niezawodne wykrywanie przedmiotów stanowiących zagrożenie,
Wysoką przepustowość,
Niezawodną lokalizację położenia obiektów zagrożenia na osobie kontrolowanej,

Poprawa bezpieczeństwa

Metor 6M posiada najnowocześniejsze funkcje gwarantujące bezpieczeństwo. Zabezpieczenie kalibrowania, zasilania i alarm o naruszeniu w stanie gotowości gwarantują ochronę przed dostępem do bramki w sposób nieautoryzowany. W pełni konfigurowane poziomy użytkowników pozwalają na niespotykaną dotąd kontrolę dostępu do zmian ustawień i wyświetleń komunikatów w bramce Metor 6M.

Zaawansowane funkcje ułatwiające użytkowanie

Zautomatyzowana funkcja wyboru czułości i czułości przy podłodze ułatwia proces kalibracji eliminując czasochłonną metodę prób i błędów.

Zautomatyzowana funkcja częstotliwości wybiera optymalną częstotliwość roboczą w odniesieniu do środowiska pracy lub gdy większa ilość bramek znajduje się obok siebie

Bramka Metor 6M jest dostarczana wraz z wieloma wstępnie zdefiniowanymi, zgodnymi z międzynarodowymi normami programami wykrywania gotowymi do natychmiastowego użytku.

Wyjątkowa odporność na zakłócenia

Precyzyjnie dobrane częstotliwości pracy bramki wraz z wydajnym filtrem cyfrowym zapewniają odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Ponadto, budowa cewki Metor 6E została zoptymalizowana, minimalizując zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. Metor 6E spełnia wymagania odpowiednich norm dotyczących CE - Zgodności Elektromagnetycznej. Dzięki temu, dwa lub większa liczba wykrywaczy Metor 6E może działać blisko siebie. Ustawienie urządzeń obok siebie nie wymaga okablowania synchronizującego.

Funkcja alarmu losowego

Bramka Metor 6M wyposażona jest w funkcję alarmu losowego, która pozwala losowo wybierać spośród osób badanych pewien odsetek na dodatkową kontrolę bezpieczeństwa. Dzięki funkcji podwójnego alarmu losowego osoby, które wywołują normalny alarm są również poddawane alarmowi losowemu.

Wiarygodne statystyki dzięki inteligentnym licznikom ruchu

Bramka Metor 6M wyposażona jest w inteligentne i niemal niewidoczne liczniki ruchu wbudowane w podpory. Liczniki są dwukierunkowe z trybem odliczania. Liczniki mogą zliczać alarmy, pasażerów i częstotliwość alarmów.

Prostota montażu i obsługi

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i wibracje ułatwia instalowanie bramek Metor 6M w najbardziej wymagających lokalizacjach. Możliwy jest montaż wielu bramek obok siebie, co zwiększa elastyczność planowania miejsca instalacji.

Serwis

SAE prowadzi od ponad 20 lat serwis bramkowych wykrywaczy metali Metor.

Zastosowanie

Infrastruktura krytyczna
Urzędy celne i kontrola graniczna
Obronność
Organy ochrony porządku publicznego
Sądy, prokuratury, więzienia i areszty
Ochrona szkół
Szpitale i inne placówki medyczne

Rapiscan®
systems
An OSI Systems Company

METOR 6M

Zgodność

Normy bezpieczeństwa

Metor 6M spełnia wymagania międzynarodowych norm w zakresie bezpieczeństwa osób. Nie stanowi zagrożenia dla posiadaczy rozruszników serca, kobiet w ciąży ani dla nośników magnetycznych.

Znak



Inne Normy

Produkt zgodny z mającymi zastosowanie normami międzynarodowymi odnośnie bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej.

Zgodny z normami lotniczymi w Unii Europejskiej

Specyfikacja techniczna

Temperatura otoczenia

podczas pracy

Od -20°C do +60°C

Wilgotność

Od 0% do 95%, bez skraplania

Stopień ochrony

IP 55 (EN 60529)

Zasilanie

Zasilanie AC: 90-264 V AC / 50-60 Hz

Akumulator (opcjonalnie): 12 V DC

Pobór mocy: 30 W (AC), 25 W (DC)

Metor 6M dopasowuje się do zmian napięcia zasilania od 90 do 264 VAC lub 12 VDC bez interwencji operatora lub pogorszenia działania systemu.

Bezpieczniki: 5 x 20 mm TIA

Alarm

Alarm dźwiękowy i optyczny.

Wyświetlacz alfanumeryczny i wyświetlacz strefowy. Styki przekaźnika alarmu zdalnego (SPDT)

Czułość

Funkcja automatycznej interaktywnej kalibracji czułości umożliwia dobranie czułości wykrywacza automatycznie do konkretnego obiektu testowego.

Kalibracja

Ustawienie automatyczne lub ręczne.

Tłumienie

Zakłóceń

Filtrowanie cyfrowe przez procesor sygnału. Szereg częstotliwości pracy do wytłumienia lokalnych zakłóceń elektrycznych.

Gwarancja

Dwa (2) lata na części.

Podłączenia sieciowe

Kompatybilność z systemem zdalnego monitorowania MetorNet (Ethernet)

Wymiary

Wewnętrzne: 76 cm szerokość x 205 cm wysokość

Zewnętrzne: 90 cm szerokości x: 224 cm wysokości x 70 cm głębokości

Waga

65 kg

Waga i objętość wysyłk.

Całkowita waga wysyłkowa: 90 kg

Objętość wysyłkowa: 0,45 m³

Podpory: waga wysyłkowa: 72 kg

Objętość wysyłkowa: 0,35 m³

Popręczka + elektronika: Waga wysyłkowa: 18 kg; objętość wysyłkowa: 0,10 m³

Funkcje standardowe

Pilot: Działający dwukierunkowo pilot zdalnego sterowania umożliwia proste programowanie jak też kopiowanie parametrów jednej bramki do innych bramek. Ten unikatowy, przeznaczony jedynie dla bramek Metor pilot sprawia, że programowanie wielu bramek jest szybkie i łatwe. Działanie pilota jest zabezpieczone hasłami i algorytmem szyfrowania z kodem zmiennym, aby zapobiec dostępowi osób nieautoryzowanych.

Sygnalizacja świetlna: zapewnia płynne przepływ pasażerów przez bramkę.

Opcje i akcesoria

Awaryjne zasilanie bateryjne: Do 8 godzin pracy przy braku zasilania.

Popręczka zgodna z ADA: Dostępne są poprzeczki spełniające przepisy ADA rozszerzające bramki do prawie 81,5 cm co umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim.

Obiekty testowe: Służą do kalibracji bramek i testowania.

MetorNet 3 Pro Web: System zdalnego zarządzania bezpieczeństwem, gromadzący dane statystyczne na temat przepływu ruchu oraz dane o alarmach z bramkowych wykrywaczy metali i tworzący łatwe do interpretacji raporty.

Możliwość zintegrowania z wykrywaczem materiałów radioaktywnych.

SAE O i Z Sp. z o.o. Sp. k.

Dystrybutor wykrywaczy metali METOR z

ponad 30 letnim doświadczeniem.

Certyfikat ISO 9001:2015-10

Narbutta 83 lok. U1; 02-524 Warszawa

Tel. 22 853 86 01; Faks: 22 853 86 02

www.sae.com.pl info@sae.com.pl



W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, firma Rapiscan Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Zdjęcia produktów stanowią jedynie ogólne odniesienie. Należy pamiętać, iż zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w USA, dostęp do niektórych produktów firmy Rapiscan w określonych krajach jest ograniczony. Więcej informacji udzieli lokalny przedstawiciel handlowy firmy Rapiscan.

AMERYKA PN i PD, KARAIBY
2805 Columbia Street Torrance,
California 90503
STANY ZJEDNOCZONE
Tel: +1 310-978-1457
Faks: +1 310-349-2491

EUROPA, ŚRODKOWY WSCHÓD, AFRYKA
X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords
Surrey RH1 5GG
WIELKA BRYTANIA
Tel: +44 (0) 870-7774301
Faks: +44 (0) 870-7774302

AZJA
240 Macpherson Road
#07-01 Pines Industrial Building
Singapore 348574
SINGAPUR
Tel: +65-6846-3511
Faks: +65-6743-9915

ADRES E-MAIL
sales@rapiscansystems.com

STRONA WWW
www.rapiscansystems.com